



## SCHEDA TECNICA Data Sheet

Codice Articolo  
Item Code  
**OL20070**  
**OL20122**

### CASSETTE CON PARETI LISCE - VITI IN PLASTICA ¼ di GIRO SMOOTH-SIDED JUNCTION BOXES QUICK FIXING ¼ TURN



**Materiale:** ABS stabilizzato UV - UL94 HB

**Material:** ABS (stabilized UV) UL94-HB

**Tipo materiale:** Conforme REACH e RoHS

**Material Type:** REACH e RoHS Compliance

**Colore:** Grigio RAL 7035

**Color:** Gray RAL 7035

**Temperatura di installazione:** Max = +60°C - min. = -15 °C

**Installation temperature:** Max = +60°C - min. = -15 °C

**Grado IP:** IP56

**IP grade:** IP56

**Grado IK:** 07

**IK grade:** 07

**Glow wire test:** 650°C (Prova del filo incandescente)

**Glow wire test:** 650°C

**Resistenza al calore:** 75°C (Termopressione con biglia)

**Heat resistance:** 70°C (Thermo-pressure with ball)

**Normativa di riferimento:** CEI EN 60670-1, CEI EN 60670-22, Direttiva B.T. 2014/35/UE

**Reference:** CEI EN 60670-1, CEI EN 60670-22, Directive B.T. 2014/35/UE

**Marcature:**

**Marking:**  

Articolo Code	Dimensioni Dimensions	Ø TAPPI * Ø Screw Cover
OL 20070	105x105x50	Ø 15
OL 20122	150x110x70	Ø 16

\* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi catalogo OLAN)  
For a double and complete insulation use plastic screw cover (see OLAN Catalogue)

Limbiate, dicembre 2022