



SCHEDA TECNICA Data Sheet

Codice Articolo
Item Code
OL2002X
OL20121

CASSETTE CON PARETI LISCE - VITI METALLICHE SMOOTH-SIDED JUNCTION BOX - METAL SCREWS



Materiale: ABS (stabilizzato UV) UL94-HB

Material: ABS (stabilized UV) UL94-HB

Tipo materiale: Conforme REACH e RoHS

Material Type: REACH e RoHS Compliance

Colore: Grigio RAL 7035, Nero, Bianco, Rosso (fornibili a richiesta)

Color: Gray RAL 7035, Black, White, Red (on request)

Temperatura di installazione: Max = +60°C - min. = -15 °C

Installation temperature: Max = +60°C - min. = -15 °C

Grado IP: IP56

IP grade: IP56

Grado IK: 07

IK grade: 07

Glow wire test: 650°C (Prova del filo incandescente)

Glow wire test: 650°C

Resistenza al calore: 75°C (Termopressione con biglia)

Heat resistance: 70°C (Thermo-pressure with ball)

Normativa di riferimento: CEI EN 60 670-1, CEI EN 60 670-22, Direttiva B.T. 2014/35/UE

Reference: CEI EN 60 670-1, CEI EN 60 670-22, B.T. 2014/35/UE

Marcature:

Marking:



Articolo Code	Dimensioni Dimensions	Ø TAPPI * Ø Screw Cover
OL 20021	100x100x50	Ø 14
OL 20121	120x80x50	Ø 16
OL 20022	150x110x70	Ø 16
OL 20023	190x140x70	Ø 21
OL 20024	240x190x90	Ø 21

* Per doppio isolamento completo utilizzare tappi coprivite (vedi catalogo OLAN)
For a double and complete insulation use plastic screw cover (see OLAN Catalogue)

Limbiate, novembre 2022