

PLADILED 80 2N SWING

PLAFONIERA LED CON RIVELATORE DI MOVIMENTO

FUNZIONE DOPPIO
LIVELLO DI ILLUMINAZIONE

SELETTORE
COLORE DELLA LUCE

3000 K

LUCE CALDA

4000 K

LUCE NATURALE

6000 K

LUCE FREDDA

➤ PLADILED 80 2N SWING

PLAFONIERA LED CON RIVELATORE DI MOVIMENTO HF,
DOPPIO LIVELLO DI ILLUMINAZIONE CON SELETTORE
COLORE DELLA LUCE

colore Bianco (cod. OB137412)

- Plafoniera LED potenza 16W - 70 LED
- Rivelatore movimento tipo HF
- Selettore colore della luce: luce Calda (3000K) , luce Naturale (4000K), luce Fredda (6000K)
- Angolo rilevazione 360°, area copertura ø 16m a 2,5m di altezza
- Ritardo allo spegnimento regolabile tra 10 sec e 12 min
- Funzione preavviso di spegnimento regolabile da 1 a 30 minuti o luce di cortesia (allo scadere della temporizzazione le luci rimangono accese al 30% della luminosità fino ad un nuovo rilevamento)
- Luminosità 1200 lm / Stand-by 360 lm (30%)
- Morsetti attacco rapido
- Dimensioni ø 300 mm, spessore 80 mm
- Copertura in policarbonato bianco opaco



RIVELATORE
ALTA
FREQUENZA

IP66

16W

ORBIS ITALIA S.p.A

Via Leonardo da Vinci 9/B
20060 Cassina de' Pecchi - Mi -
Tel.: +39 02 95 34 34 54
Fax: +39 02 95 20 046
www.orbisitalia.it • info@orbisitalia.it

UN UNIVERSO DI SOLUZIONI
PER IL RISPARMIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA

