



Sistema binario trifase

ZRS750 EP SL WH (XTS12-3+41-3)

Bianco

Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Codice d'ordine	
Colore accessori	Bianco	Codice materiale (12NC)	910500187315
Funzionamento e parte elettrica		Codice locale	38116999
Tensione in ingresso	250 V	Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Dati del prodotto		Peso netto (Pezzo)	0,070 kg
Nome prodotto ordine	ZRS750 EP SL WH (XTS12-3+41-3)	EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711559381169
Nome completo prodotto	ZRS750 EP SL WH (XTS12-3+41-3)	Numeratore - Confezioni per scatola esterna	100
Full EOC	871155938116999	EAN/UPC - Case	8711559381176
Descrizione codice locale	38116999		

Sistema binario trifase

Disegno tecnico

