

PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/ 1unit

504222



Magnetic safety switch 2 N/O, 4-pin M8 male connector, square design. Height design 13 mm IP67, operating distance 8mm, for applications with PSEN ix1 PU = 1 piece with actuator.

Dati tecnici

Omologazioni:	CE;cULus Listed;TÜV
Principio sensore:	magnetico
N. contatti NA:	2
Tipo di collegamento:	M8, 4pol. male
Tensione di commutazione:	24 V
Tipo di tensione di commutazione:	DC
Distanza di commutazione sicura:	8.0 mm
Distanza di disattivazione sicura:	26.0 mm
Grado di protez. custodia:	IP65;IP67
Indicatore di stato:	senza LED
Forma:	rettangolare
Larghezza:	26.0 mm
Altezza:	36.0 mm
Profondità:	13.0 mm
Peso lordo:	44 g
Peso netto:	36 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C

Accessori



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1

Accessori opzionali

	532110	PSEN Winkel / bracket
	533110	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
	533111	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
	533120	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
	533121	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
	533130	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
	533131	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
	533140	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
	533141	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)




534320

PSEN reverse spacer



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1



540310

PSEN screw M4x16 10pcs
