

scheda tecnica

Codice Articolo:

2011123

Descrizione:

BARRA ALIMENTAZIONE A 6 PRESE CON MAGNETOTERMICO

Barra di alimentazione compatta a 6 prese con interruttore magnetotermico, ideale per alimentare apparecchiature attive in armadi rack 19".

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)		
		L	Р	Н
2011123	Barra alimentazione a 6 prese con magnetotermico	483	111	44



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 6 prese 2P+T 10/16A standard italiano e tedesco
- Interruttore magnetotermico 2P 16A curva C
- Potere di interruzione 6 kA
- Tensione d'uscita 190-250 VAC
- Potenza massima 3,5 kW
- Corrente massima totale 16A
- Frequenza in entrata 50/60 Hz
- Temperatura funzionamento da 0° a 55°C
- Struttura in alluminio anodizzato
- Colore Nero
- Cavo di collegamento 3G1,5 mm² L=3 mt con spina schuko
- Fissaggio orizzontale
- Ingombro 1 Unità
- Certificazioni CE e RoHS

QUBIX S.p.A. Networking solutions – Via Canada, 22/A – 35127 Padova – Italy Tel. +39 049 7801994 – Fax +39 049 775667 – <u>http://www.qubix.it</u>	
Rev. 01-20	Qubix S.p.A. si riserva di apportare modifiche e migliorie in qualsiasi momento senza preavviso Qubix S.p.A. reserves the right to make changes and improvements at any time without notice



scheda tecnica

Codice Articolo:

2011123

Descrizione:

BARRA ALIMENTAZIONE A 6 PRESE CON MAGNETOTERMICO

DISEGNI TECNICI



