

201.CS2424-4S**CAVO DI RICARICA**

T2 32A 3P - T2 32A 3P

5G6+1x0,5mm² 4m SPIRALATO 22kW

**EAC UK
CA CE**

EN 62196-1 (2014)

EN 62196-2 (2017)

EN 50620 (2017)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie LIBERA[CS]

Descrizione sintetica

CAVO DI RICARICA

EV standard

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	32A
Tensione nominale	400V
Potenza massima	22kW
Tipo cavo	SPIRALATO
Sezione del cavo	5G6+1x0,5mm ²

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Grado di protezione IP	IP44
Materiale	TERMOPLASTICO
Temperatura di esercizio	-30°C/+50°C

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Lunghezza cavo	4m
----------------	----

■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI

EV standard	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW
EV spina	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~
EV presa	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note	T2 32A 3P - T2 32A 3P
------	-----------------------