

**644.0120**

SCATOLA DA PARETE  
160x75x55mm IP66 COMPONENTE  
TERMOINDURENTE



EN 60079-31 (2014)  
IEC 60079-31 (2013)  
EN 60079-7 (2015)  
IEC 60079-0 (2017)  
IEC 60079-7 (2017)  
EN 60079-7/A1(2018)  
EN 60079-0 (2018)

DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

Serie Commerciale

Serie ZENITH-P

Descrizione sintetica

SCATOLA DA PARETE

### ■ CARATTERISTICHE EX

Gruppo e categorie EX	II 2GD
Modo protezione gas	Ex eb IIC Gb
Modo protezione polveri	Ex tb IIIC Db IP66

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Materiale	TERMOINDURENTE
Equipment	Scatola vuota
Temperatura ambiente Ta min	-60
Temperatura ambiente Ta max	75

### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	160x75x55mm
------------	-------------

### ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]  
Istruzioni per l'utilizzo