

644.0210

SCATOLA DA PARETE
110x75x75mm IP66 COMPONENTE
TERMOINDURENTE



EN 60079-31 (2014)
IEC 60079-31 (2013)
EN 60079-7 (2015)
IEC 60079-0 (2017)
IEC 60079-7 (2017)
EN 60079-7/A1(2018)
EN 60079-0 (2018)

DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

Serie Commerciale

Serie ZENITH-P

Descrizione sintetica

SCATOLA DA PARETE

■ CARATTERISTICHE EX

Gruppo e categorie EX	II 2GD
Modo protezione gas	Ex eb IIC Gb
Modo protezione polveri	Ex tb IIIC Db IP66

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Materiale	TERMOINDURENTE
Equipment	Scatola vuota
Temperatura ambiente Ta min	-60
Temperatura ambiente Ta max	75

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	110x75x75mm
------------	-------------

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo