



### Presentazione

Gamma prodotto	Toplux
Tipo di prodotto o componente	Lampada di emergenza portatile
Applicazione	Illuminazione
Colore	Verde
Informazioni aggiuntive dispositivo	Schermi colorati inclusi Fascio luminoso a lunga distanza portata 200 m

### Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V "50 Hz"
Potenza assorbita	10 VA
Composizione dispositivo	Charging unit
Capacità batteria	4 Ah a 6 V, Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica	24 H
Tipo di lampadina	Alogena 10 W lampada principale Incandescente 1,5 W lampada ausiliaria
Autonomia	1 h 30 lampada principale 15 h lampada ausiliaria
Flusso luminoso	490 Lm 2 m lampada principale 5 lm 1 m lampada ausiliaria
Operating mode options	Lampada principale: blinking Lampada ausiliaria: blinking
Materiale cassetta	Plastica
Classe di isolamento	Classe II
Lunghezza	262 mm
Altezza	165 mm
Larghezza	120 mm
Peso prodotto	2 kg

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP55
Temperatura ambiente operativa	-10...40 °C
Norme di riferimento	IEC 2.2

### Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	2,51 kg
Altezza imballo 1	26,5 cm
Larghezza imballo 1	26,5 cm
Lunghezza imballo 1	26,5 cm
Tipo unità imballo 2	S03
Numero unità imballo 2	4
Peso imballo 2	10,527 kg

Altezza imballo 2	30 cm
Larghezza imballo 2	30 cm
Lunghezza imballo 2	40 cm

### Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------