



Panoramica

Presentazione	Gestione UPS opzionale con interfaccia dotata di due ingressi per contatti puliti e un'uscita relè per gestione UPS APC, con porte UIO, ad es. scheda di gestione rete UPS (AP9631) o Scheda SmartSlot I/O contatti puliti (AP9613).
Tempi di consegna	Solitamente disponibile subito

Presentazione

Apparecchiatura fornita	Cavo Ethernet Cat5 Manuale utente
-------------------------	--------------------------------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Altezza	2,2 cm
Larghezza	4,52 cm
Profondità	4,46 cm
Peso prodotto	0,05 kg
Mounting preference	No preference
Installazione	Not rack-mountable

Conformità

Standard	EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6
----------	--

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	0...40 °C
Altitudine di funzionamento	0...3333 ft
Umidità relativa	0...95 %
Temperatura di stoccaggio	-15...65 °C
Altitudine di stoccaggio	0,00...4572,00 m
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 %

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,3 cm
Confezione 1: larghezza	12,7 cm
Confezione 1: profondità	25,4 cm
Confezione 1: peso	0,14 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza piombo	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Efficienza energetica ottimizzata	Prodotto a efficienza energetica
Take-back	Take-back program available

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 anni con riparazione o sostituzione
----------	---------------------------------------