

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

# OVA41435E

Guardian, IP65, Autoalimentato-Standard, 400lm SE, 1h, Apparecchio di illuminazione di sicurezza



### Presentazione

Gamma	Exiway
Nome prodotto	Guardian
Tipo prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione
Funzione	Standard
Alimentazione	Non Permanente
Colore	Nero
Light source	Lampada Alogena G4 20 W x 2
Colore sorgente luminosa	Bianco
Cover type	Trasparente
Numero di batterie	1 12 V 7,2 Ah Batteria PB
Wiring device additional information	Inibizione a distanza telecomando Teleur Fari orientabili da 90° a 45°

### Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	200...230 V CA/CC 50 Hz
Potenza assorbita	27 VA
Assorbimento [A]	117 mA
Classe di isolamento	Classe II
Autonomia	1 h
Tempo di ricarica	12 H
Flusso luminoso	Condizione di emergenza: 400 lm
Materiale	Plastica: housing Plastica: copertura
Montaggio dispositivo	Parete soffitto Parete parete
Altezza	297 mm
Larghezza	400 mm
Profondità	168 mm
Peso prodotto	4,6 kg
Mercato	Piccolo terziario

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura ambiente	0...40 °C
Resistenza al fuoco	850 °C
Standard	IEC 695-2-1 IEC 50-11 EN 60598-2-22 EN 60695-2-10

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	40,5 cm
Confezione 1: larghezza	29,8 cm
Confezione 1: profondità	17,0 cm
Confezione 1: peso	5,05 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	50,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	133,2 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------