



### Presentazione

Gamma	Exiway DiCube
Nome prodotto	Exiway DiCube Smartcontrol
Tipo prodotto	Centralina con modulo Line Controller
Applicazione	Controllo dell'illuminazione Capacità di diagnosi Verifica stato batterie
Nome dispositivo	Exiway Smart Control con Line Controller
Compatibilità gamma	Exiway (Exiway Smartduo DiCube) apparecchio di illuminazione di emergenza Exiway (Exiway Smartled Dicube) apparecchio di illuminazione di emergenza Exiway (Exiway Smartbeam DiCube) apparecchio di illuminazione di emergenza Exiway (Exiway Smartexit Dicube) apparecchio di illuminazione di emergenza
Funzione	DiCube
Funzione disponibile	Configurabile con bluetooth Con web server integrato
Operating mode	Manuale o automatico
Protocollo di comunicazione delle porte	Bluetooth Ethernet Collegamento seriale DALI

### Caratteristiche tecniche

Composizione del dispositivo	Terminali I/O Pulsanti interfaccia utente
Tipo di comando	Mediante software Tramite APP per smartphone Controllo a distanza 2 pulsante test
Servizi web	WEB Server
Lingua	Inglese Italiano
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230 V CA 50...60 Hz
"number of line controlled"	2
Numero di dispositivi	2 collegamento seriale 128 DALI
Interfaccia	1 RS485 2 RS232 1 Ethernet 4 morsettiera a vite
Ethernet service	Configurazione via web server
Numero di uscite	2 relè
Tensione di uscita	150 V DC per uscita relè 230 V CA per uscita relè 16 V 5...235 mA per Linea di controllo per gli apparecchi di illuminazione
Numero di ingressi	2 contatto
Tensione di ingresso	Ingresso: 3 V DC, 0,2 mA Ingresso ausiliario: 230 V CA, 2,5 mA
Clamping connection capacity	2 x 1,5 mm <sup>2</sup> for inputs 2 x 1...2,5 mm <sup>2</sup> per linea
"Maximum of controlled luminaires by a control unit"	128

Tipo rete di comunicazione	Bluetooth (2400000...2483500 kHz), 1 mW a 30 m
Numero di batterie	1 3 V Li-MnO <sub>2</sub> (Litio-biossido di Manganese)
Dimensioni della batteria	CR2477M
Segnalazione locale	LED verde per Centralina connessa ad almeno un Line Controller LED rosso per Nessuna comunicazione con il Line Controller LED verde, lampeggiante per stato rete Ethernet (RUN) LED rosso per guasto porta Ethernet (ERR) LED verde per Stato dell'apparecchio: OK LED verde, lampeggiante per modalità test LED rosso per Apparecchio guasto LED rosso, lampeggiante per Inibizione dell'apparecchio LED blu per Bluetooth LED rosso per alimentazione (PWR OK) LED rosso, stop or suppress per Alimentazione (OFF) LED rosso, Lampeggio veloce per Comunicazione DALI LED rosso per ON LED rosso, stop or suppress per OFF LED rosso, Lampeggio lento per Morsetti di indirizzamento LED rosso per guasto LED rosso, stop or suppress per difetto LED rosso, Lampeggio lento per Identificazione dei dispositivi indirizzati LED rosso, Lampeggio veloce per Invio comando di identificazione per tutti i dispositivi LED rosso, Lampeggio lento per Comunicazione linea A (attività in corso su linea A) LED rosso, Lampeggio lento per Comunicazione linea B (attività in corso su linea B)
Descrizione software	EcoStruxure EL Expert
Montaggio dispositivo	Guida DIN
Classe di isolamento	Classe II
Umidità relativa	5...85 %
Grado di inquinamento	2
Grado di protezione IP	IP20
Categoria di corrosività atmosferica	C3
Altezza	Centralina: 85 mm Line controller: 92 mm
Larghezza	Centralina: 90 mm Line controller: 72 mm
Profondità	Centralina: 69,5 mm Line controller: 63 mm
Comandi	2014/53/EU - radio equipment directive
Peso prodotto	0,45 kg

## Ambiente

Standard	EN 55022 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 60950 IEC/EN 62034
Temperatura ambiente	0...40 °C

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,5 cm
Confezione 1: larghezza	7,0 cm
Confezione 1: profondità	16,2 cm
Confezione 1: peso	530,0 g

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------