



Presentazione

Gamma	Kaedra
Tipo prodotto	Contenitore a tenuta stagna
Modello pulsantiera	Contenitore per apparecchiature modulari
Accessori forniti con la cassetta	3 collari di cablaggio 3 kit di marcatura
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio

Caratteristiche tecniche

Montaggio pulsantiera	Superficie
Numero di moduli 18 mm per fila	18
Numero totale di moduli (18 mm)	54
Numero di file orizzontali	3
Classe di isolamento	Classe II Doppio isolamento
Attrezzature fornite	3 kit per siglatura 3 collari di cablaggio
Tipo di pannello frontale	Trasparente Reversibile
Potenza dissipata in W	65 W
Corrente nominale [In]	125 A
Tipo di guida	DIN
Descrizione opzioni bloccaggio	Blocco tasti opzionale
Materiale contenitore	Polimero autoestinguento
Larghezza	448 mm
Altezza	610 mm
Profondità	160 mm
Profondità interna	88 mm
Colore	Porta: verde trasparente Contenitore: grigio chiaro (RAL 7035)
Paesi target	Italia

Ambiente

Standard	IEC 60439-3 IEC 670 EN 50102 IEC 60529 IEC 60695-2-1
Resistenza al fuoco	650 °C conforme a IEC 60695-2-1
Grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK09 conforme a EN 50102
Caratteristiche ambientali (UV)	UV resistente: classe 3 conforme a ISO 4582:2010 Test di degrado ai raggi ultravioletti conforme a ISO 4892-2:2013
Categoria di sovratensione	II
Temperatura ambiente	-25...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	16,8 cm
Confezione 1: larghezza	59,4 cm
Confezione 1: profondità	46,4 cm
Confezione 1: peso	5,145 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	19
Confezione 2: altezza	77,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	109,755 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Minimum percentage of recycled plastic content	26

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------