



Presentazione

Gamma	Kaedra
Tipo prodotto	Contenitore a tenuta stagna
Modello pulsantiera	Involucro per prese e spine
Accessori forniti con la cassetta	1 piastra prese corrente 50 x 50
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio

Caratteristiche tecniche

Montaggio pulsantiera	Superficie
Numero di moduli 18 mm per fila	4
Numero totale di moduli (18 mm)	4
Numero di file orizzontali	1
Classe di isolamento	Doppio isolamento Classe II
Numero di aperture interfaccia	3
Numero di piastre	1 per prese di alimentazione 50 x 50
Attrezzature fornite	1 piastra prese corrente 50 x 50
Tipo di pannello frontale	Trasparente
Potenza dissipata in W	6,5 W
Corrente nominale [In]	63 A
Tipo di guida	DIN
Descrizione opzioni bloccaggio	Blocco tasti opzionale
Materiale contenitore	Polimero autoestinguente
Dimensioni base	65 x 85 mm
Larghezza	98 mm
Altezza	392 mm
Profondità	98,5 mm
Profondità interna	61 mm
Colore	Porta: verde trasparente Contenitore: grigio chiaro (RAL 7035)
Paesi target	Italia

Ambiente

Standard	IEC 60529 EN 50102 IEC 60439-3 IEC 60695-2-1 IEC 670
Resistenza al fuoco	650 °C conforme a IEC 60695-2-1
Grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK09 conforme a EN 50102
Caratteristiche ambientali (UV)	UV resistente: classe 3 conforme a ISO 4582:2010 Test di degrado ai raggi ultravioletti conforme a ISO 4892-2:2013

Categoria di sovratensione	II
Temperatura ambiente	-25...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,1 cm
Confezione 1: larghezza	10,5 cm
Confezione 1: profondità	39,4 cm
Confezione 1: peso	555 g
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	144
Confezione 2: altezza	77 cm
Confezione 2: larghezza	80 cm
Confezione 2: profondità	120 cm
Confezione 2: peso	91,92 kg
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	6
Confezione 3: altezza	23 cm
Confezione 3: larghezza	35 cm
Confezione 3: profondità	42 cm
Confezione 3: peso	3,8 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Minimum percentage of recycled plastic content	26

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------