



### Presentazione

Gamma	Kaedra
Tipo prodotto	Contenitore a tenuta stagna
Modello pulsantiera	Involucro per prese e spine
Accessori forniti con la cassetta	1 piastra prese corrente 65 x 65 / 75 x 75 2 collari di cablaggio
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio

### Caratteristiche tecniche

Montaggio pulsantiera	Superficie
Numero di moduli 18 mm per fila	18
Numero totale di moduli (18 mm)	18
Numero di file orizzontali	1
Classe di isolamento	Classe II Doppio isolamento
Numero di aperture interfaccia	4
Numero di piastre	1 per prese di alimentazione 65 x 65 o 75 x 75
Attrezzature fornite	2 collari di cablaggio 1 piastra prese corrente 65 x 65 o 75 x 75
Tipo di pannello frontale	Trasparente
Potenza dissipata in W	34 W
Corrente nominale [In]	90 A
Tipo di guida	DIN
Descrizione opzioni bloccaggio	Blocco tasti opzionale
Materiale contenitore	Polimero autoestinguente
Dimensioni base	103 x 225 mm
Larghezza	448 mm
Altezza	460 mm
Profondità	160 mm
Profondità interna	91 mm
Colore	Porta: verde trasparente Contenitore: grigio chiaro (RAL 7035)
Paesi target	Italia

### Ambiente

Standard	IEC 60695-2-1 IEC 60439-3 EN 50102 IEC 670 IEC 60529
Resistenza al fuoco	650 °C conforme a IEC 60695-2-1
Grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK09 conforme a EN 50102
Caratteristiche ambientali (UV)	UV resistente: classe 3 conforme a ISO 4582:2010 Test di degrado ai raggi ultravioletti conforme a ISO 4892-2:2013

Categoria di sovratensione	II
Temperatura ambiente	-25...60 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	46,8 cm
Confezione 1: larghezza	17,4 cm
Confezione 1: profondità	46,6 cm
Confezione 1: peso	3,285 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	77,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	71,13 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Minimum percentage of recycled plastic content	25

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------