



### Presentazione

Gamma	Kaedra
Nome prodotto	Kaedra MC
Applicazione	Quadro per cantiere
Tipo prodotto	Contenitore a tenuta stagna
Prodotto per applicazioni specifiche	Per cantiere
Modello pulsantiera	Involucro per prese e spine

### Caratteristiche tecniche

Tipo dispositivo di protezione	1 interruttore differenziale - 25 A - 2P - 30 mA 1 interruttore modulare - 16 A - 2P - 6 kA
Other equipments	Spina - 1 2P+T 16 A 230 V Presa - 3 2P+T 16 A 230 V
Materiale contenitore	Polimero autoestinguento
Colore	Grigio chiaro (RAL 7035)






### Ambiente

Resistenza al fuoco	650 °C conforme a IEC 60695-2-11
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK09 conforme a EN 62262

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	14,2 cm
Confezione 1: larghezza	14,8 cm
Confezione 1: profondità	62,0 cm
Confezione 1: peso	3,0 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 <a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	 <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Informazioni ambientali	 <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia	18 mesi
----------	---------

---