



### Presentazione

Gamma	PratiKa
Tipo prodotto	Pres a interbloccata
Nome dispositivo	Pres a Unika
Categoria spina, pres a	Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli	3P+T
Tipo di rete	CA
Pres a standard	Industriale

### Caratteristiche tecniche

Installazione	Fronte quadro
Corrente nominale [In]	16 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	380...415 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario)	6 h
Tipologia protezione	Fusibile
Calibro fusibile	10,3 x 38 mm
Materiale spina, pres a	Housing: tecnopolimero autoestinguente
Materiale contatti	Spinotti: ottone placcato nichel
Collegamenti - morsetti	Viti prigioniere
Maximum cable cross section	10 mm <sup>2</sup>
Maximum cable outer diameter	25 mm
Ingresso cavi	Collarino cavo
Thread type	Pg 21
Peso prodotto	0,788 kg
Dimensioni base	103 x 225 mm
Altezza	225 mm
Larghezza	103 mm
Profondità	127 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione	Rosso

### Ambiente

Standard	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK09 conforme a EN 62262
Resistenza al fuoco	750 °C conforme a IEC 60695-2-11
Umidità relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,0 cm
Confezione 1: larghezza	10,5 cm
Confezione 1: profondità	23,5 cm
Confezione 1: peso	809,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	4,532 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------