



### Presentazione

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Gamma                   | PratiKa                      |
| Tipo prodotto           | Pres a interbloccata         |
| Nome dispositivo        | Pres a Unika                 |
| Categoria spina, pres a | Bassa tensione (Low Voltage) |
| Numero di poli          | 3P+N+T                       |
| Tipo di rete            | CA                           |
| Pres a standard         | Industriale                  |

### Caratteristiche tecniche

|  |  |
|--|--|
| Installazione                              | Fronte quadro                          |
| Corrente nominale [In]                     | 16 A                                   |
| Tensione nominale di esercizio [Ue]        | 380...415 V                            |
| Frequenza di rete                          | 50/60 Hz                               |
| Posizione morsetto di terra (senso orario) | 6 h                                    |
| Tipologia protezione                       | Fusibile                               |
| Calibro fusibile                           | 10,3 x 38 mm                           |
| Materiale spina, pres a                    | Housing: tecnopolimero autoestinguente |
| Materiale contatti                         | Spinotti: ottone placcato nichel       |
| Collegamenti - morsetti                    | Viti prigioniere                       |
| Maximum cable cross section                | 10 mm <sup>2</sup>                     |
| Maximum cable outer diameter               | 25 mm                                  |
| Ingresso cavi                              | Collarino cavo                         |
| Thread type                                | Pg 21                                  |
| Peso prodotto                              | 0,824 kg                               |
| Dimensioni base                            | 103 x 225 mm                           |
| Altezza                                    | 225 mm                                 |
| Larghezza                                  | 103 mm                                 |
| Profondità                                 | 128 mm                                 |
| Colore                                     | Grigio (RAL 7035)                      |
| Codice colore tensione                     | Rosso                                  |

### Ambiente

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Standard                              | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                   |
| Grado di protezione IP                | IP65 conforme a IEC 60529                    |
| Grado di protezione IK                | IK09 conforme a EN 62262                     |
| Resistenza al fuoco                   | 750 °C conforme a IEC 60695-2-11             |
| Umidità relativa                      | 50 % a 40 °C<br>70 % a 30 °C<br>90 % a 20 °C |
| Temperatura ambiente di funzionamento | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C             |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 11,0 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 11,5 cm |
| Confezione 1: profondità         | 24,0 cm |
| Confezione 1: peso               | 864,0 g |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                           |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>              |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Si   |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>    |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Si</a>                               |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>  |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|