

### Presentazione

Gamma	PratiKa
Tipo prodotto	Cassetta
Modello pulsantiera	Base modulare

### Caratteristiche tecniche

Installazione	A parete
Numero di aperture interfaccia	2
Ingresso cavi	Knock-out Passacavo
Materiale	Polimero autoestinguente: housing
Peso prodotto	1,167 kg
Dimensioni base	103 x 225 mm
Altezza	350 mm
Larghezza	210 mm
Profondità	70 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)

### Ambiente

Standard	IEC 60529 EN 62262 EN 60439 IEC 60695-2-1
Grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK09 conforme a EN 62262
Resistenza al fuoco	650 °C conforme a IEC 60695-2-1

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	11,500 cm
Confezione 1: larghezza	36,000 cm
Confezione 1: profondità	22,200 cm
Confezione 1: peso	1,032 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	35,500 cm
Confezione 2: larghezza	24,000 cm
Confezione 2: profondità	39,000 cm
Confezione 2: peso	3,796 kg
Unità di misura confezione 3	P12

Numero di unità per confezione 3	90
Confezione 3: altezza	80,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	125,880 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------