

Presentazione

Gamma	PratiKa
Tipo prodotto	Cassetta
Modello pulsantiera	Base modulare

Caratteristiche tecniche

Installazione	A parete
Numero di aperture interfaccia	3
Ingresso cavi	Knock-out Passacavo
Materiale	Polimero autoestinguente: housing
Peso prodotto	1,7 kg
Dimensioni base	103 x 225 mm
Altezza	350 mm
Larghezza	315 mm
Profondità	70 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)

Ambiente

Standard	EN 62262 IEC 60529 IEC 60695-2-1 EN 60439
Grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK09 conforme a EN 62262
Resistenza al fuoco	650 °C conforme a IEC 60695-2-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	11,4 cm
Confezione 1: larghezza	33,8 cm
Confezione 1: profondità	36,1 cm
Confezione 1: peso	1,46 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	39,0 cm
Confezione 2: larghezza	23,0 cm
Confezione 2: profondità	35,5 cm
Confezione 2: peso	5,76 kg
Unità di misura confezione 3	P12

Numero di unità per confezione 3	40
Confezione 3: altezza	77,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	70,4 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------