



Presentazione

Gamma prodotto	Kaedra
Tipo prodotto	Pressacavo
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di cablaggio

Caratteristiche tecniche

Tipo di pressacavi	Pg 21
Peso prodotto	0,025 kg

Ambiente

Resistenza al fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-11
Grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforme a EN 62262
Temperatura ambiente	-25...40 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	5,0 cm
Confezione 1: profondità	10,0 cm
Confezione 1: peso	28,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	175
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	5,387 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------
