



### Presentazione

Range of product	Acti9
Nome prodotto	Acti 9 iTR
Tipo prodotto	Transformer
Nome dispositivo	iTR
Tipo di trasformatore	Trasformatore suoneria

### Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Tensione di uscita	8/12 V: +/- 15 % sul carico 13/18 V: fuori tensione
Protezione cortocircuiti uscita	Integrata
Potenza nominale in VA	16 VA
Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm	4
Altezza	89 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	60 mm
Colore	Bianco
Morsettiera ausiliaria	Morsetti a gabbia rigido 2,5 mm <sup>2</sup> Morsetti a gabbia flessibile 2,5 mm <sup>2</sup> Morsetti a gabbia flessibile con ghiera 2,5 mm <sup>2</sup>
Lunghezza spelatura fili	6 mm
Coppia di serraggio	0,5 Nm

### Ambiente

Standard	IEC 61558-2-6 EN 61558-2-6 EN 60742
Certificazioni prodotto	NF
Grado di protezione IP	IP20 conforming to IEC 60529
Categoria di sovratensione	Classe II con terminali di protezione opzionali
Temperatura ambiente	-20...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...80 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	7,5 cm
Confezione 1: profondità	9,5 cm
Confezione 1: peso	374,0 g
Unità di misura confezione 2	S02

Numero di unità per confezione 2	28
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	10,838 kg
Confezione 3: altezza	50 cm

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	Yes
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------