



Presentazione

Range of product	Acti9
Nome prodotto	Acti9 iPC
Tipo prodotto	Modular socket-outlet
Nome dispositivo	iPC
Numero di poli	2P+T
Presse standard	Francese

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	16 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	250 V CA 50/60 Hz
Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN simmetrica
Passo 9 mm	5
Altezza	84 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	60 mm
Peso prodotto	98 g
Colore	Bianco
Connessioni - morsetti	Morsetto a gabbia 1 cavi 6 mm ² flessibile Morsetto a gabbia 1 cavi 10 mm ² rigido
Lunghezza spelatura fili	13 mm
Coppia di serraggio	1,2 Nm

Ambiente

Standard	IEC 60884-1 NF C 15-100 NF C 61-314
Grado di protezione IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (contenitore modulare) conforming to IEC 60529
Grado di protezione IK	IK03
Tropicalizzazione	2 conforme a IEC 60068-1
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,500 cm
Confezione 1: larghezza	4,500 cm
Confezione 1: profondità	8,500 cm
Confezione 1: peso	101,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1

Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	2,750 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	20,000 cm
Confezione 2: peso	559,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	75
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	8,878 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------