



### Presentazione

Range of product	Acti9
Nome prodotto	Acti 9 CDS
Tipo prodotto	Contattore distacco carichi
Nome dispositivo	CDS
Numero di vie	3
Tipo controllo e monitoraggio	Controllo fase indipendente
Numero di poli	3P

### Caratteristiche tecniche

Impostazioni	70 30 40 60 15 25 10 80 20 5 90 50
Potenza consumata massima in VA	12 VA
Tensione nominale di impiego [Ue]	415 V CA - 15...10 % a 50/60 Hz
Corrente nominale	15 A per circuito non prioritario Regolabile da 5 a 90 A per circuito prioritario
Segnalazione locale	Indicazione distacco carichi: 3 LED (giallo)
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm Montaggio a muro Montaggio pannello
Passo 9 mm	16
Connessioni - morsetti	Circuito non prioritario: morsetto a vite 2,5...10 mm <sup>2</sup> flessibile Circuito non prioritario: morsetto a vite 2,5...10 mm <sup>2</sup> rigido Circuito prioritario: morsetto a vite 10...35 mm <sup>2</sup> flessibile Circuito prioritario: morsetto a vite 10...50 mm <sup>2</sup> rigido
Grado di protezione IP	IP20 conforme a IEC 60529
Altezza	77 mm
Larghezza	144 mm
Profondità	60 mm
Peso prodotto	0,5 kg
Colore	Bianco (RAL 9003)
Coppia di serraggio	Circuito non prioritario: 2 Nm Circuito prioritario: 3,5 Nm
Lunghezza spelatura fili	12 Mm 13 mm

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Ambiente

Standard	NF C 61-750 EN 50081-1 EN 50081-2
Temperatura ambiente	-5...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Tropicalizzazione	2 conforme a IEC 60068-1
Umidità relativa	95 % a 55 °C

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,0 cm
Confezione 1: larghezza	8,7 cm
Confezione 1: profondità	15,7 cm
Confezione 1: peso	509,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	9,65 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto con cavi e parti in plastica privi di alogeni

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------