



Presentazione

Range of product	Acti9
Tipo prodotto	Remote indication auxiliary
Nome dispositivo	iSR
Composizione contatti segnale	1 A/C
Corrente nominale [In]	AC-12 3 A at 380...415 V, CA 50/60 Hz AC-12 6 A at 220...240 V, CA 50/60 Hz DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 1,5 A at 60 V, DC DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC
Passo 9 mm	1

Caratteristiche tecniche

Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN
Altezza	84 mm
Larghezza	9 mm
Profondità	69 mm
Colore	Bianco
Conessioni - morsetti	Morsetto a pinza (parte inferiore) 3 cavi 0,16 mm ² - rigido Morsetto a pinza (parte inferiore) 6 cavi 0,16 mm ² - flessibile Morsetto a pinza (parte inferiore) 1 cavi 0,16 mm ² - flessibile con ghiera
Lunghezza spelatura fili	9 mm
Coppia di serraggio	1 Nm 1,2 Nm

Ambiente

Standard	EN/IEC 60947-5-1
Grado di protezione IP	IP20 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Tropicalizzazione	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente	-25...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2 cm
Confezione 1: larghezza	8 cm
Confezione 1: profondità	9,5 cm
Confezione 1: peso	37 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	5,3 cm
Confezione 2: larghezza	10 cm
Confezione 2: profondità	26,6 cm
Confezione 2: peso	504 g
Unità di misura confezione 3	S03

Numero di unità per confezione 3	108
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	5,034 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------