



Presentazione

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Gamma | Acti9 |
| Nome prodotto | Acti9 iSW |
| Tipo prodotto | Interruttore di manovra-sezionatore |
| Nome dispositivo | iSW |
| Applicazione | Controllo Isolation |
| Numero di poli | 3P |
| Categoria di utilizzo | AC-22A |
| Attitudine al sezionamento | Si |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 100 A a 415 V CA 50/60 Hz |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 415 V CA 50/60 Hz |
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm] | 5 kA interruttore-sezionatore singolo |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] | 1500 A |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 500 V CA 50/60 Hz |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] | 6 kV |
| Tipo di controllo | Leva |
| Segnalazione locale | Indicazione ON/OFF |
| Segnalazione posizione contatti | Si |
| Installazione | Fisso |
| Installazione | Guida DIN |
| Compatibilità pettini di distribuzione | Parte superiore o inferiore: SI |
| Passo 9 mm | 6 |
| Altezza | 85 mm |
| Larghezza | 54 mm |
| Profondità | 73 mm |
| Colore | Bianco |
| Durata meccanica | 20000 cicli |
| Durata elettrica | 10000 cicli |
| Connessioni - morsetti | Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - $\leq 1 \times 50 \text{ mm}^2$ - rigido Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - flessibile Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - flessibile con ghiera |
| Lunghezza di spelatura fili | 9 mm |
| Coppia di serraggio | 3,5 Nm |

Ambiente

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Standard | IEC 60947-3 EN 60947-3 |
| Grado di protezione IP | IP20 |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Tropicalizzazione | 2 |
| Umidità relativa | 95 % a 55 °C |
| Temperatura ambiente | -25...60 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -40...85 °C |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 5,500 cm |
| Confezione 1: larghezza | 7,500 cm |
| Confezione 1: profondità | 9,500 cm |
| Confezione 1: peso | 250,000 g |
| Unità di misura confezione 2 | BB1 |
| Numero di unità per confezione 2 | 4 |
| Confezione 2: altezza | 8,500 cm |
| Confezione 2: larghezza | 10,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 22,000 cm |
| Confezione 2: peso | 1,053 kg |
| Unità di misura confezione 3 | S03 |
| Numero di unità per confezione 3 | 44 |
| Confezione 3: altezza | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso | 11,987 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|----------------------------------|--|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| REACh senza SVHC | Sì |
| Direttiva RoHS UE | Conformità EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Contenuto di alogeni | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|