



Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	150 A per 1P condotto sbarre
Collegamento elettrico	1 solido a monte 35 mm ² connettore 1 flessibile a monte 25 mm ² connettore 6 solido a valle 0,5...6 mm ² presa 6 flessibile a valle 0,5...4 mm ² presa
Tipologia fissaggio	Ad aggancio
Supporto di montaggio	rail
Compatibilità prodotto	Strutture di fissaggio universali
Destinazione prodotti	morsetto

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,500 cm
Confezione 1: larghezza	12,700 cm
Confezione 1: profondità	15,500 cm
Confezione 1: peso	91,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	13,500 cm
Confezione 2: larghezza	12,700 cm
Confezione 2: profondità	15,500 cm
Confezione 2: peso	917,000 g
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	40
Confezione 3: altezza	15,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	3,970 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------