



Presentazione

Range of product	Acti9
Nome prodotto	Acti 9 IC
Tipo prodotto	Interruttore crepuscolare programmabile con funzione interruttore orario
Nome dispositivo	IC2000P+
Applicazione	Edificio
Attrezzature fornite	Twilight sensor all'esterno
Tipo di carico	Lampada a incandescenza: 2600 W Lampada alogena: 2600 W Tubo fluorescente non compensato: 2300 VA Tubo fluorescente compensato in serie: 2300 VA Lampade fluorescenti compensate in parallelo: 730 VA (80 µF) Lampada fluorescente compatta: 170 W < 2 W lampada LED: 30 W > 2 W lampada LED: 200 W
Lingua	Inglese Francese Olandese Italiano Russo Ungherese Spagnolo Bulgaro Rumeno Polacco Tedesco Ceco Croato Ucraino Portoghese Danese Finlandese Svedese

Caratteristiche tecniche

Numero di vie	1
Potenza assorbita in W	0,8 W standby
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA +10 % -15 % a 50/60 Hz
Massima corrente di commutazione	10 A - 250 V CA pf = 0,6 16 A - 250 V CA pf = 1
Corrente minima di commutazione	10 mA 230 V CA 100 mA 24 V CA/CC
Classe di isolamento	Classe II
Tipo di uscita	Dry contact
Precisione	+/-0,25 s/giorno 25 °C
Composizione e tipologia contatti	C/O
Massimo numero di commutazioni	56
Funzione disponibile	Ingresso esterno sovrapposizione Orari vacanze Cambio automatico orario invernale / estivo Funzione di blocco codici On/Off switching times Switch preselection
Tipo di controllo	Con rilevamento luminosità By time schedule
Tipo pulsante di controllo	4 push-buttons

Campo di temporizzazione	20...140 s (on) 20...140 s (off)
Tempo di backup	10 anni
Tipo di regolazione	Programmazione settimanale
Regolazione barriera	2...2000 lux
Connessioni - morsetti	2 0,5...2,5 mm ² morsetti a vite solido o flessibile 1 2,5 mm ² morsetti a vite solid or flexible with sleeve
Supporto di montaggio	TH35 guida DIN conforme a EN 60715
Altezza	92,6 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	66,7 mm
Peso prodotto	150 g
Categoria di sovratensione	Classe 3
Marking	CE

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30...70 °C
Umidità relativa	90 %, senza condensa
Grado di protezione IP	IP20
Norme di riferimento	EN 60669-2-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,0 cm
Confezione 1: larghezza	10,5 cm
Confezione 1: profondità	10,5 cm
Confezione 1: peso	244,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	22
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	5,875 kg
Confezione 3: altezza	80 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------