



Presentazione

| | |
|---|--|
| Gamma | TeSys |
| Nome prodotto | TeSys DF |
| Tipo prodotto | Porta fusibile |
| Nome dispositivo | DF22 |
| Composizione dispositivo | Tubular link per locked in Neutral pole |
| Compatibilità prodotto | DF3FA fuse cartridge striker DF3FN fuse cartridge striker DF22AM blocco contatti ausiliari |
| Numero di poli | 3P + N |
| Calibro fusibile | 22 x 58 mm |
| Tipo fusibile | , gG , aM |
| Tipo di comando | Leva |
| Segnalazione locale | Blown fuse indication |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 690 V CA 690 V DC |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 125 A |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 690 V CA |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 8 kV |
| Corrente nominale ammissibile di picco [Ipk] | 19 kA con collegamenti tubolari conforme a IEC 60269-1 |
| Resistenza al cortocircuito | 120 kA 400 V conforme a IEC 60947-3 120 kA 500 V conforme a IEC 60947-3 80 kA 690 V conforme a IEC 60947-3 |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------------|--|
| Norme di riferimento | EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1 |
| Certificazioni prodotto | IEC UL CSA EAC |
| Installazione | Guida DIN simmetrica 35 mm |
| Posizione di montaggio | Verticale (tolleranza: +/-23°) |
| Connessioni - morsetti | Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 2,5...35 mm ² rigido Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 2,5...25 mm ² rigido Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 2,5...35 mm ² flessibile with or without Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 2,5...25 mm ² flessibile with or without |
| Coppia di serraggio | 4 Nm |
| Altezza | 127,5 mm |
| Larghezza | 140 mm |
| Profondità | 76,5 mm |
| Peso prodotto | 0,895 kg |
| Quantità per confezione | Set da 1 |

Ambiente

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Temperatura di stoccaggio | -40...80 °C |
| Temperatura ambiente | -20...60 °C with derating above 20°C |
| Grado di protezione IP | IP20 conforme a IEC 60529 |
| Trattamento di protezione | TH |
| Resistenza al fuoco | 960 °C conforme a IEC 60695-2-1 |
| Codice compatibilità | DF22 |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 8,4 cm |
| Confezione 1: larghezza | 22,4 cm |
| Confezione 1: profondità | 13,2 cm |
| Confezione 1: peso | 840,0 g |
| Unità di misura confezione 2 | S03 |
| Numero di unità per confezione 2 | 9 |
| Confezione 2: altezza | 30,0 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso | 7,99 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|----------------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| REACH senza SVHC | Sì |
| Direttiva RoHS UE | Conformità EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| WEEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|