



### Presentazione

Product range	Mureva FIX
Product type	Fascetta cablaggio
Colore	Nero
Quantità per confezione	100 pezzi

### Caratteristiche tecniche

Minimum tightening diameter	26 mm
Diametro max di serraggio	62 mm
Resistance to tearing	Resistenza alla trazione: 45 daN Ø 26 mm
Materiale	PA (poliammide) 12 Rislan®
Lunghezza	273 mm
Larghezza	9 mm
Peso prodotto	0,004 kg

### Ambiente

Maximum humidity absorption	0,9 %
Operating temperature	-60...85 °C 100 °C per 1000 ore 120 °C massimo
Tenuta al fuoco	HB conforme a UL 94
Standard	EN 50146
Caratteristiche ambientali	UV resistente

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,2 cm
Confezione 1: larghezza	0,9 cm
Confezione 1: profondità	27,3 cm
Confezione 1: peso	4 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	8,5 cm
Confezione 2: larghezza	10,5 cm
Confezione 2: profondità	29 cm
Confezione 2: peso	440 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	2000
Confezione 3: altezza	43,5 cm
Confezione 3: larghezza	32 cm

Confezione 3: profondità	44 cm
Confezione 3: peso	9,496 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------