



### Presentazione

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Gamma            | TeSys<br>TeSys Deca    |
| Nome dispositivo | GVAU                   |
| Tipo prodotto    | Bobina di min tensione |

### Caratteristiche tecniche

|   |  |
|---|--|
| Compatibilità gamma                     | TeSys GV2ME<br>TeSys GV2LE<br>TeSys GV2L<br>TeSys GV2P<br>TeSys GV3L<br>TeSys GV3P<br>TeSys Deca   |
| Tensione di comando [Uc]                | 24 V CA 50 Hz  |
| Soglie tensione circuito di controllo   | 0,85...1,1 Un  |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]    | 690 V CA conforme a IEC 60947-1<br>600 V CA conforme a UL 60947-4-1<br>600 V CA conforme a CSA C22.2 No 60947-4-1  |
| Soglia tensione di sgancio              | 0,7...0,35 Un  |
| Potenza di spunto in VA                 | 12 VA CA   |
| Potenza di spunto in W                  | 8 W  |
| Assorbimento potenza di mantenimento VA | 3,5 VA CA  |
| Assorbimento potenza di mantenimento W  | 1,1 W  |
| Tempo di funzionamento                  | 10...15 ms conforme a IEC 60947-1  |
| Fattore di carico                       | 100 %  |
| Conessioni - morsetti                   | Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1...2,5 mm <sup>2</sup> solido<br>Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1...2,5 mm <sup>2</sup> solido<br>Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> flexibile senza terminazione cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> flexibile senza terminazione cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> flexibile con terminazione cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> flexibile con terminazione cavo |
| Coppia di serraggio                     | < 14 Nm su morsetti di fissaggio a vite  |
| Durata meccanica                        | 10000 Cicli con GV3P e GV3L<br>30000 cicli con GV2ME e GV2P  |
| Quantità per confezione                 | Set da 10  |
| Altezza                                 | 89 mm  |
| Larghezza                               | 18 mm  |
| Profondità                              | 66 mm  |
| Peso prodotto                           | 0,105 kg   |
| Colore                                  | Grigio scuro   |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 3,600 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 8,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 9,300 cm  |
| Confezione 1: peso               | 108,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 42        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 4,895 kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium  |
| Regolamento REACH                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>   |
| REACH senza SVHC                 | Si  |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>  |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si  |
| Senza mercurio                   | Si  |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>   |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Si</a>  |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>   |
| Profilo di circolarità           | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>  |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|