



### Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Tipo prodotto	Chiusura di estremità
Compatibilità prodotto	KBA
Corrente di esercizio nominale [Ie]	40 A
Tipo di offerta	Ricambio
Colore	Bianco (RAL 9003)

### Caratteristiche tecniche

Installazione	Lato del condotto
Installazione	Con clip
Installazione	Barra collettiva

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 60529
Standard	IEC 61439-6 IEC 60439-2

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3 cm
Confezione 1: larghezza	4,5 cm
Confezione 1: profondità	20,7 cm
Confezione 1: peso	128 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	6 cm
Confezione 2: larghezza	12 cm
Confezione 2: profondità	21 cm
Confezione 2: peso	640 g
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	30
Confezione 3: altezza	15 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	4,156 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------