



Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KBA
Tipo prodotto	Elemento rettilineo
Descrizione condotto sbarre	Elemento flessibile
Applicazione	Illuminazione Spine di derivazione
Tipo di cambio di direzione	3 dimensioni
Numero di circuiti	1
Polarità condotto sbarre	3L + N + PE
Corrente nominale di impiego [Ie]	40 A a 35 °C
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...400 V
Protocollo di comunicazione delle porte	DALI

Caratteristiche tecniche

Limite stress termico	900 kA ² s
Maximum radiated magnetic field	2 pT
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
Tensione nominale di isolamento [U]	690 V
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]	0,94 kA
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]	9,6 kA
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Frequenza di rete	50/60 Hz
Tipo di controllo	Senza
Profondità	30 mm
Altezza	46 mm
Lunghezza	2 m
Colore	Bianco (RAL 9003)
Peso prodotto	105 g
Installazione	Con clip
Standard	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK06 conforme a IEC 62262
Temperatura ambiente	0...35 °C senza riduzione

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	44,000 cm
Confezione 1: profondità	61,000 cm
Confezione 1: peso	1,720 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	69,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	24,000 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------