



Presentazione

Gamma	Canalis
Tipo prodotto	Unità di derivazione
Nome dispositivo	KBC
Applicazione	Illuminazione
Compatibilità gamma	Canalis (KBB) elemento rettilineo Canalis (KBA) elemento rettilineo

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...240 V
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V
Corrente nominale di impiego [Ie]	16 A a 35 °C
Frequenza di rete	50/60 Hz
Tipologia protezione	Senza protezione
Polarità unità di derivazione	L1 + L2 + PE L1 + L3 + PE L2 + L3 + PE
Tipo connettore unità di derivazione	Con selezione della fase
Colore bloccaggio derivazione	Giallo
Standard	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6
Larghezza	168 mm
Profondità	33 mm
Altezza	53 mm
Colore	Grigio chiaro (RAL 7035)
Peso prodotto	90 g
Quantità per confezione	Set da 10

Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 conforme a EN/IEC 60529
------------------------	------------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	6,500 cm
Confezione 1: profondità	14,000 cm
Confezione 1: peso	110,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	12,000 cm
Confezione 2: larghezza	16,000 cm

Confezione 2: profondità	25,000 cm
Confezione 2: peso	3,000 kg
Unità di misura confezione 3	PAL
Numero di unità per confezione 3	280
Confezione 3: altezza	85,000 cm
Confezione 3: larghezza	62,000 cm
Confezione 3: profondità	92,000 cm
Confezione 3: peso	37,100 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Si
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------