



Presentazione

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Gamma | TeSys |
| Nome dispositivo | LA4D |
| Tipo prodotto | Modulo soppressore |
| Compatibilità prodotto | 4P LP1D80 3P LC1D80...D95 |

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Installazione | Parte superiore |
| Installazione | Con viti |
| Tecnologia del soppressore | Varistore (limitazione picchi) |
| Tensione di comando [Uc] | 24...48 V CC |
| Tensione di picco massima | 2 Uc |
| Peso prodotto | 0,018 kg |

Ambiente

| | |
|---------------------------|---|
| Standard | IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 UL 60947-5-1 GB/T 14048.5 |
| Certificazioni prodotto | UL CSA |
| Grado di protezione IP | IP2x conforme a IEC 60529 |
| Temperatura ambiente | -25...55 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -40...80 °C |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 2,7 cm |
| Confezione 1: larghezza | 4,0 cm |
| Confezione 1: profondità | 5,0 cm |
| Confezione 1: peso | 16,0 g |
| Unità di misura confezione 2 | S01 |
| Numero di unità per confezione 2 | 78 |
| Confezione 2: altezza | 15,0 cm |
| Confezione 2: larghezza | 15,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso | 1,455 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|----------------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| REACH senza SVHC | Sì |
| Direttiva RoHS UE | Conformità EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| WEEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|