



### Presentazione

Gamma	TeSys
Tipo prodotto	Moduli seriali del temporizzatore
Nome dispositivo	LA4DT
Numero di poli	3P
Compatibilità prodotto	LC1D09...D38 LC1D80...D150 LC1D40A...D80A

### Caratteristiche tecniche

Installazione	Parte superiore
[Uc] control circuit voltage	24...250 V CA 50/60 Hz 24...250 V CC
Limiti tensione circuito di controllo	Per contatto meccanico: 0,8...1,1 Uc
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V conforme a IEC 60947-1
Connessioni - morsetti	Circuito di controllo: connettore 1 cavi 1...2,5 mm <sup>2</sup> flessibile con terminazione cavo Circuito di controllo: connettore 1 cavi 1...2,5 mm <sup>2</sup> solido con terminazione cavo Circuito di controllo: connettore 1 cavi 1...2,5 mm <sup>2</sup> flessibile senza terminazione cavo Circuito di controllo: connettore 1 cavi 1...2,5 mm <sup>2</sup> solido senza terminazione cavo Circuito di controllo: connettore 2 cavi 1...2,5 mm <sup>2</sup> flessibile con terminazione cavo Circuito di controllo: connettore 2 cavi 1...2,5 mm <sup>2</sup> solido con terminazione cavo Circuito di controllo: connettore 2 cavi 1...2,5 mm <sup>2</sup> flessibile senza terminazione cavo Circuito di controllo: connettore 2 cavi 1...2,5 mm <sup>2</sup> solido senza terminazione cavo
Coppia di serraggio	1,7 Nm
Durata elettrica	30 Mcicli
Tipologia timer	Temporizzazione on
Gamma di temporizzazione	0,1...2 s
Tempo di reset	150 Ms durante il ritardo 50 ms dopo il ritardo
Segnalazione locale	Si illumina durante il ritardo mediante LED
Tensione residua [Ures]	3,3 V
Peso prodotto	0,04 kg

### Ambiente

Standard	IEC 60255-5
Certificazioni prodotto	UL CSA
Grado di protezione IP	IP2x conforme a IEC 60529
Temperatura ambiente	-25...55 °C
Temperatura ammessa attorno al dispositivo	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C
Tipologia protezione	Varistore integrato

Dissipazione di calore	2 W
Immunità alle microinterruzioni	10 Ms durante il ritardo 2 ms dopo il ritardo

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,4 cm
Confezione 1: larghezza	4,6 cm
Confezione 1: profondità	4,8 cm
Confezione 1: peso	47,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	70
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,606 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------