



### Presentazione

|   |   |
|---|---|
| Gamma                                   | TeSys   |
| Nome prodotto                           | TeSys LJ  |
| Nome dispositivo                        | LJ7K  |
| Tipo prodotto                           | Avviatore DOL in cassetta   |
| Applicazione                            | Sicurezza   |
| Categoria di utilizzazione              | AC-3  |
| Composizione dispositivo                | Contattore<br>Trasformatore di controllo<br>Interruttore  |
| Potenza motore [kW]                     | 1,5 kW a 380/400 V CA 50 Hz   |
| Campo di regolazione protezione termica | 2,5...4 A   |
| [Uc] control circuit voltage            | 24 V CA 50/60 Hz  |
| Tipo di comando                         | Pulsante start bianco I<br>Pulsante stop Nero O<br>Mushroom head push-button emergency stop Rosso |

### Caratteristiche tecniche

|                      |  |
|----------------------|--|
| Numero ingressi cavo | 4 ingressi cavo: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top<br>4 ingressi cavo: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte inferiore |
| Larghezza            | 175 mm   |
| Altezza              | 165 mm   |
| Profondità           | 177 mm   |
| Peso prodotto        | 2,27 kg  |

### Ambiente

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Standard                   | IEC 60947-4-1<br>IEC 60204-1 |
| Materiale                  | Policarbonato                |
| Grado di protezione IP     | IP55 conforme a IEC 60529    |
| Grado di protezione IK     | IK07 conforme a IEC 60529    |
| Caratteristiche ambientali | Ambiente standard            |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 21,0 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 22,8 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 25,6 cm   |
| Confezione 1: peso               | 2,346 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | S06       |
| Numero di unità per confezione 2 | 12        |
| Confezione 2: altezza            | 77,0 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 80,0 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 60,0 cm   |
| Confezione 2: peso               | 36,496 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium  |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>   |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>  |
| Senza mercurio              | Sì  |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>   |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>  |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>   |
| Profilo di circolarità      | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>  |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|