



Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma prodotto	Linergy
Tipo prodotto	Barra colletttrice
Nome prodotto	Sbarre in rame
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta PrismaSeT (PrismaSeT P) Cassetta
Descrizione condotto sbarre	Barra piatta
Quantità per confezione	Set da 4

Caratteristiche tecniche

Direzione di installazione	Verticale, posizione di funzionamento: lato posteriore
Installation description	Armadio - larghezza 650 mm Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm
Corrente nominale di impiego [Ie]	160 A a 35 °C
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	10 kA (1 s) per 3 supporti
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]	30 kA
Sezione condotto sbarre	15 x 5 mm
Lunghezza	1400 mm
Larghezza	15 mm
Profondità	5 mm
Peso prodotto	3,74 kg
Colore	Naturale
Tipo di connessione condotto sbarre	Foro filettato M6
Passo del collegamento	Connessione ogni 25 mm

Ambiente

Standard	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	17,0 cm
Confezione 1: profondità	154,0 cm
Confezione 1: peso	3,679 kg
Unità di misura confezione 2	P2M
Numero di unità per confezione 2	56
Confezione 2: altezza	29,0 cm
Confezione 2: larghezza	120,0 cm
Confezione 2: profondità	200,0 cm
Confezione 2: peso	226,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------