



### Presentazione

Gamma prodotto	"Resi9"
Tipo prodotto	Base
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio cassetta
Compatibilità gamma	"Resi9" "Resi9 MP"
Corrente nominale [In]	50 A
Nb of horizontal rows	1
Nb of 18 mm modules per row	4
Funzione blocco terminale	Senza

### Caratteristiche tecniche

Montaggio pulsantiera	Ad incasso
Passo 9 mm	2
Numero totale di moduli (18 mm)	4
Ingresso cavi	Fori pretranciati
Materiale contenitore	Parte posteriore: tecnoplastica
Larghezza	Parete: 126 mm
Altezza	Parete: 228 mm
Profondità	Parete: 80 mm Esterno: 18 mm Totale: 98 mm

### Ambiente

Standard	IEC 60695-2-11 EN 50102
Resistenza al fuoco	Parte posteriore: 650 °C
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura ambiente	-25...60 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8 cm
Confezione 1: larghezza	12,6 cm
Confezione 1: profondità	22,8 cm
Confezione 1: peso	248 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	52 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	5,06 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	160
Confezione 3: altezza	60 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm

Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	52,48 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------