



### Presentazione

Gamma prodotto	"Resi9"
Tipo prodotto	Base
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio cassetta
Compatibilità gamma	"Resi9" "Resi9 MP"
Corrente nominale [In]	63 A
Nb of horizontal rows	3
Nb of 18 mm modules per row	12
Funzione blocco terminale	Senza

### Caratteristiche tecniche

Montaggio pulsantiera	Ad incasso
Passo 9 mm	6
Numero totale di moduli (18 mm)	36
Ingresso cavi	Fori pretranciati
Materiale contenitore	Parte posteriore: tecnoplastica
Larghezza	Parete: 270 mm
Altezza	Parete: 478 mm
Profondità	Parete: 80 mm Esterno: 18 mm Totale: 98 mm

### Ambiente

Standard	IEC 60695-2-11 EN 50102
Resistenza al fuoco	Parte posteriore: 650 °C
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura ambiente	-25...60 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,600 cm
Confezione 1: larghezza	28,900 cm
Confezione 1: profondità	48,800 cm
Confezione 1: peso	583,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	31,200 cm
Confezione 2: larghezza	41,300 cm
Confezione 2: profondità	53,700 cm
Confezione 2: peso	3,850 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	120,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm

Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	66,816 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------