



### Presentazione

Gamma	"Resi9"
Tipo prodotto	Lampada

### Caratteristiche tecniche

Accessori / categoria degli elementi	Accessori sollevamento
Tensione nominale di impiego [Ue]	240 V CA
Flusso luminoso	5 lm
Tipo backup	Batteria interna
Autonomia	20 min
Tempo di ricarica	6 H
Durata vita	15 a
Compatibilità gamma	"Resi9" ("Resi9 MP")

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK07
Resistenza al fuoco	750 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,6 cm
Confezione 1: larghezza	5,3 cm
Confezione 1: profondità	13,0 cm
Confezione 1: peso	71,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,737 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	In corso di indagine
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia	18 months
----------	-----------

---