



### Panoramica

Tempi di consegna	Solitamente disponibile per la spedizione in 4 settimane
-------------------	--

### Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CR
Tipo prodotto	Gruppo di riscaldamento resistenza
Compatibilità gamma	Prisma (P) Prisma (G)
Intervallo potenza	90 W
Tensione di ingresso	110...250 V CA 50/60 Hz

### Caratteristiche tecniche

Operating position	Verticale
Temperatura ambiente	-40...70 °C
Grado di protezione IP	IP20
Certificazioni prodotto	UL VDE
Materiale	Corpo: alluminio estruso
Altezza	200 mm
Larghezza	85 mm
Profondità	65 mm
Condizioni d'impiego	I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico Cassetta a tenuta d'aria Richiede protezione elettrica
Tipologia fissaggio	Con clip
Installazione	Guida DIN 35 mm

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,5 cm
Confezione 1: larghezza	8 cm
Confezione 1: profondità	20,5 cm
Confezione 1: peso	544 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	16,5 cm
Confezione 2: larghezza	33 cm

Confezione 2: profondità	42 cm
Confezione 2: peso	9,472 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------