



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CV
Tipo prodotto	Ventilatore
Type of filter	Standard
Flow rate	Flusso libero con filtro standard: 38 m ³ /h at 50 Hz Flusso libero con filtro standard: 39 m ³ /h at 60 Hz
Tensione nominale di alimentazione [Us]	150...250 V
Tensione di ingresso	230 V 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Absorbed power	4.5 W 50 Hz 4.8 W 60 Hz
Corrente nominale [In]	0,16 A 50 Hz 0,17 A 60 Hz
Noise level < at	40...41 dB
Tipo di supporto	Palla
Altezza	Esterno: 137 mm
Larghezza	Esterno: 117 mm
Profondità	Esterno: 49 mm
Dimensioni foro	92 x 92 mm
Peso prodotto	0,22 kg
Materiale	Griglia uscita: materiale termoplastico (ASA PC)
Colore	Griglia uscita: grigio (RAL 7035)
Temperatura ambiente	-10...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Pressione massima	29 Pa portata 0 m ³ /h
Collegamenti - morsetti	Cavo
Grado di protezione IP	IP54
Composizione dispositivo	1 motore assiale 2 griglia di protezione: su superfici frontali e posteriori 1 filtro: fronte motore assiale 1 griglia uscita: fronte 1 schema di taglio
Condizioni d'impiego	La temperatura esterna deve essere 5°C più bassa della temperatura interna La portata dipende dalla posizione di lavoro, vedere software ProClima L'ambiente circostante deve essere abbastanza pulito Pulire e sostituire il filtro regolarmente Evitare una sostituzione troppo frequente del filtro

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	12,0 cm
Confezione 1: profondità	14,5 cm
Confezione 1: peso	280,0 g
Unità di misura confezione 2	CAR

Numero di unità per confezione 2	34
Confezione 2: altezza	60,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	28,0 cm
Confezione 2: peso	10,94 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	544
Confezione 3: altezza	95,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	190,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------