



Presentazione

| | |
|-----------------------|---|
| Gamma | Actassi |
| Nome prodotto | Actassi OPB |
| Tipo prodotto | Armadio 19" |
| Applicazione | Cablaggio |
| Applications | Per montanti prodotti 19" Per la protezione delle apparecchiature di rete |
| Modello pulsantiera | A fianchi apribili |
| Support equipment | 2 pannello fisso incasso di 120 mm dalla parte anteriore (passo 25 mm) |
| Front face | Porta a vetro |
| Tipo di porta | Fronte vetro porta - con un punto di chiusura (chiave: 333) - reversibile apertura a 180 ° |
| Accessibilità per uso | Posteriore Anteriore Laterali |
| Parti rimovibili | Lato anteriore porta rimovibile senza attrezzi Lato superiore otturatore Corpo otturatore Posteriore otturatore Laterali pannelli rimovibili senza attrezzi |
| Colour | Grigio chiaro (RAL 7035) |

Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------------------|--|
| Composizione dispositivo | 3 ingresso cavi 1 porta in vetro lato anteriore 2 pannelli laterali 2 montanti 19" lato anteriore 1 struttura aperta |
| Load rating | 50 Kg statico 3 kg per unità |
| Back face | Pretranciatura |
| Side face | Pannello |
| Numero di fori | 1 forolaterali 1 forocorpo 1 forolato superiore |
| Installation mode | Montaggio a muro |
| Materiale | Sheet steel: struttura Sheet steel: porta Vetro di sicurezza: porta Acciaio zincato: montante |
| Finitura superficie | Polvere di epossipoliestere |
| Larghezza | 600 mm |
| Altezza | 650 mm |
| Profondità | 500 mm |
| Peso prodotto | 25,52 kg |
| Numero di unità | 12U |
| Paesi target | Europe |

Ambiente

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Grado di protezione IK | IK08 conforme a IEC 62262 |
| Grado di protezione IP | IP20 conforme a IEC 60529 |
| Norme di riferimento | EIA-310D IEC 60297-3-100 |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 55,5 cm |
| Confezione 1: larghezza | 62,0 cm |
| Confezione 1: profondità | 73,5 cm |
| Confezione 1: peso | 25,52 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| REACH senza SVHC | Si |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio | Si |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Si |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|