

Presentazione

Gamma	Thalassa
Nome prodotto	SL
Applicazione	Multifunzione
Tipo prodotto	Cassetta industriale
Altezza	220 mm
Larghezza	168 mm
Profondità	106 mm
Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Composizione dispositivo	1 corpo 1 coperchio 4 vite coperchio
Quantità per confezione	Set da 1
Body type	Stampato monoblocco
Tipo di pannello frontale	Piana
Fissaggio copertura	Vite in metallo
Tipo di chiusura	Vite imperdibile Phillips combined area esterna sigillata
Parti rimovibili	Coperchio

Caratteristiche tecniche

Materiale	PVC (polivinilcloruro)
Finitura superficie	Polished
Colore	Grigio (RAL 7035)
Classe di isolamento	Classe II
Grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK07 conforme a IEC 62262
Peso prodotto	0,688 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	11,000 cm
Confezione 1: larghezza	17,000 cm
Confezione 1: profondità	22,000 cm
Confezione 1: peso	676,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	11
Confezione 2: altezza	25,000 cm
Confezione 2: larghezza	41,500 cm
Confezione 2: profondità	62,000 cm
Confezione 2: peso	8,358 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	132
Confezione 3: altezza	87,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	100,200 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------