

Scheda prodotto

Caratteristiche

SL40740

Guaina spiridata GS40 Ø Interruttore 40mm, esterno 46,4mm - class.2311 - [prezzo per 1 mt]



Presentazione

Tipo prodotto	Condotto flessibile
Applicazione	Installazione del cavo
Colore	Grigio (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

Materiale	PVC (polivinilcloruro)
Resistenza di isolamento	> 100 MOhm a 500 V 1 min
Lunghezza	30 m
Diametro esterno	46,4 mm
Diametro interno	40 mm

Ambiente

Grado di protezione IP	IP64
Temperatura ambiente	5...60 °C
Resistenza dielettrica	2000 V a 50 Hz per 15 min
Resistenza al fuoco	850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: peso	200 g

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------