

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# SL41040

Manicotto NM40 giunz.tubo-tubo IP40 per tubi  
Ø esterno 40mm - [prezzo per 100 pz]

### Presentazione

Accessori / categoria degli elementi	Accessori accoppiamento
Tipo prodotto	Conduit sleeve
Colore	Grigio (RAL 7035)

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	Cable distribution
Resistenza di isolamento	> 100 MOhm a 500 V 1 min
Materiale	PVC (polivinilcloruro)
Diametro esterno	40 mm

### Ambiente

Resistenza al fuoco	850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1
Temperatura ambiente	-5...60 °C
Resistenza dielettrica	2000 V a 50 Hz per 15 min
Grado di protezione IP	IP40

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	7,0 cm
Confezione 1: profondità	8,0 cm
Confezione 1: peso	38,0 g

### Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.