

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# SL45216

Raccordo guaina-scatoia RGG25 guaina Ø  
Interruttore 25mm passo GAS 1" - [prezzo per  
100 pz]



### Presentazione

Accessori / categoria degli elementi	Accessori accoppiamento
Tipo prodotto	Swivel Fitting
Colore	Grigio (RAL 7035)

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	Cable distribution
Resistenza di isolamento	> 100 MOhm a 500 V 1 min
Materiale	PVC (polivinilcloruro)
Diametro interno	25 mm

### Ambiente

Resistenza al fuoco	850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1
Temperatura ambiente	5...60 °C
Resistenza dielettrica	2000 V a 50 Hz per 15 min
Grado di protezione IP	IP65

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,1 cm
Confezione 1: larghezza	3,0 cm
Confezione 1: profondità	2,9 cm
Confezione 1: peso	20,0 g
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	10,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	15,0 cm
Confezione 2: peso	207,5 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	120
Confezione 3: altezza	14,0 cm
Confezione 3: larghezza	29,0 cm
Confezione 3: profondità	39,0 cm
Confezione 3: peso	2,879 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------