



Presentazione

Tipo prodotto	Bending spring
Applicazione	Installazione del cavo
Colore	Grigio (RAL 7035)



Caratteristiche tecniche

Materiale	PVC (polivinilcloruro)
Resistenza di isolamento	> 100 MOhm a 500 V 1 min
Diametro esterno	25 mm

Ambiente

Resistenza al fuoco	850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1
Resistenza dielettrica	2000 V a 50 Hz per 15 min
Temperatura ambiente	-5...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,5 cm
Confezione 1: larghezza	2,5 cm
Confezione 1: profondità	82,0 cm
Confezione 1: peso	941,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------